

Aircondition- og køleanlæg - Instruktioner og dosering

1. Tænd for A/C-systemet, og indstil det til den laveste temperatur.
2. Find A/C-systemets påfyldningsport og tilslut adapteren.
3. Tilslut patronen til adapteren og luk ventilen (pumpdown).
4. Indsæt Extreme Ultra i systemet.
5. Åbn ventilen.
6. Frakobl patronen.
7. Lad NC-systemet køre i mindst 30 minutter.



1 patron (6 ml) reparerer systemer op til 21 kW eller 700 ml kompressor olie.

A/C-systemer til køretøjer - Instruktioner og dosering

1. Start køretøjet.
2. Tænd for A/C-systemet, og indstil det til den laveste temperatur.
3. Find A/C-systemets lavtryks påfyldningsport og tilslut adapteren.
4. Tilslut patronen til adapteren og indsæt Extreme Ultra i systemet.
5. Frakobl patronen.
6. Lad A/C-systemet køre i mindst 30 minutter.



1 patron (6 ml) reparerer 1 køretøj.

A/C-systemer til køretøjer - Instruktioner og dosering (Push&Fill)

1. Start A/C-systemet.
2. Tilslut adapteren R134a eller R1234yf til Push&Fill.
3. Tilslut adapteren til lavtryks påfyldningsporten.
4. Fyld produktet i systemet.
5. Lad systemet køre.
6. Fjern adapteren.



Adaptore til at indsætte Extreme Ultra i AC/R-systemer



FLEX SLANGEADAPTER
(inkluderet)

Fleksibel adapter, der letter indføringen af additivet i systemet, hvis lavtryks påfyldningsporten er svær at nå (altid inkluderet)

Adaptore til klimaanlæg og køleanlæg



1/4" SAE

1/4" SAE adapter (sort O-ring) med sikkerhedssystem for at forhindre lækage af kølemiddelgas, der skal tilsluttes lavtryks-påfyldningsporten på AC/R-systemer.



5/16" SAE

5/16" SAE adapter (grøn O-ring) med sikkerhedssystem for at forhindre lækage af kølemiddelgas, der skal tilsluttes lavtryks-påfyldningsporten på AC/R-systemer, der arbejder med R410A og R32

Adaptore til A/C-systemer i køretøjer



R134a

Sort adapter med lynkobling og sikkerhedssystem for at forhindre lækage af kølemiddelgas, der skal tilsluttes lavtryks-påfyldningsporten på køretøjets A/C-systemer, der fungerer med R134a.



R1234yf

Grøn adapter med lynkobling og sikkerhedssystem for at forhindre lækage af kølemiddelgas, der skal tilsluttes lavtryks-påfyldningsporten på køretøjets A/C-systemer, der fungerer med R1234yf.