

Nitrogen testsæt, Mastercool

Varenummer: MC53020



Leveres i kraftig plastkasse med:

1 stk trykregulator

1 stk adapter til 5 L nitrogenflaske -
varenr. Y920511

Slange 0,9 m 1/4" med 2 x 1/4" tilslutninger
Præcisionsmanometer 0 - 53 bar, med slæbe
viser og farveskala for kølemiddel-
trykområder. Manometret er monteret med
slangestykke og ventil.

Mastercools Nitrogen testsæt leveres i plastkasse
for sikker opbevaring og transport.

Testsættes må anvendes til følgende:

Tætheds-/trykprøvning af varmepumpe- og køleinstallationer

Gennemskylning af klimaanlæg

Trykprøvning af trykvagt

Trykprøvning af manometre

Trykregulatoren sænker og stabiliserer trykket på en gasart: den reducerer flasketrykket til den ønskede værdi. Inde i trykregulatoren sidder en sikkerhedsventil, som udløses ved 43 bar.



Trykregulatoren må kun anvendes med nitrogen!

Det kan være forbundet med fare at anvende trykregulatoren med andre gasarter eller med højere flasketryk.

Mastercools nitrogenregulator er designet til at imødekomme specifikationerne fra HVAC - og bil AC systemer.

Denne enkelttrins regulator bruges til at teste disse systemer når de ikke indeholder kølemiddel.

Regulatoren er type 300 / 70 bar, og forsynet med Ø63 mm manometre med beskyttelseskapper. Afgang er 1/4" SAE

ENTRADE™

Entrade ApS • Røddikvej 70 • 8464 Galten • tlf: +45 24 60 18 60
salg@entrade.dk • www.entrade.dk