

Elektronisk kondenspumpe

Varenummer: OPUL01



Dimensioner, skal	L = 326 mm, B = 58 mm, H = 65 mm
Farvekode	RAL9003, Signalhvid
Strømforsyning	230 V, 50 Hz - 120 V, 60 Hz - 208 - 230 V 50/60 Hz, 14 W.
Alarmkontakt tilgængelig	NC 8 A, ohmsk last, 250 V
Anvendelig til anlæg	1,75 kW - 35 kW
Dimension, slange	Ø = 6 x 9 mm (indvendigt x udvendigt)
Dimension, pumpe	L = 135 mm, B = 45 mm, H = 48 mm
Dimension, reservoir	L = 78 mm, B = 38 mm, H = 37 mm
Kapacitet	ved 50 Hz = 20 L/t ved 60 Hz = 19 L/t
Løftehøjde	maks. 10 m, 16 L/t ved 2 m løftehøjde
Termisk overhedningssikring	115 °C
Beskyttelse mod vejrlig	IPX2
Filter	Intet filter, tillader fri passage af partikler op til 2 mm
Lydniveau	22 dBA

Måske den mest lydløse pumpe på markedet.

Den elektronisk regulerede pumpe er til montering under indedelen. Alle tilgange og afgange - kabler og pumpeslanger føres op gennem indedelen. Meget nem montage og efterfølgende service. Reservoir og filter et tilgængelig uden brug af værktøj.

ENTRADE™

Entrade ApS • Røddikvej 70 • 8464 Galten • tlf: +45 24 60 18 60
salg@entrade.dk • www.entrade.dk