

Tømmestation EASYREC-1

Varenummer: w13001019



Kølemidler	Kat. 3	R-12 R-134a, R-401C, R-406A, R-500, R-1234YF			
	Kat. 4	R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509			
	Kat. 5	R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507, R-32			
Strømforsyning		220-240 V, 50-60 Hz			
Motoreffekt		550 W			
Omdrejningshastighed		1450 RPM, 50 Hz		1750 RPS, 60 HZ	
Maks. strømstyrke		4 A	4 A	5 A	4 A
Kompressor		Oliefri-, luftkølet-, stempelkompressor			
Automatisk sikkerhedsafbryder		38,5 bar / 3850 kPa (558 psi)			
Genvindingshastighed		Kat. 3	Kat. 4	Kat. 5	
	Damp	14 kg/t	15 kg/t	16 kg/t	
	Væske	96 kg/t	108 kg/t	132 kg/t	
	Push/pull	276 kg/t	336 kg/t	378 kg/t	
Driftstemperatur		0-40 °C			
Dimensioner		H395 mm x B300 mm x L545 mm			
Egenvægt		16 kg			

Grundet tømmestationens reducerede størrelse, er den yderst transportabel. Til trods for størrelsen er enheden velegnet til brug ved alle former for kølesystemer – både ved de små kølesystemer til privat brug og ved de større systemer til professionelt brug. Enheden er forsynet med en oliefri kompressor.

ENTRADE™

Entrade ApS • Røddikvej 70 • 8464 Galten • tlf: +45 24 60 18 60
salg@entrade.dk • www.entrade.dk